# Documentazione Tecnica

| | |
|---|---|
| Marchio del fornitore | Electrolux |
| Modello | DASL9046CN 942490736 |
| Consumo energetico espresso in kWh/anno | 46.2 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Efficienza fluidodinamica | 31 |
| Classe di efficienza fluidodinamica | A |
| Efficienza di illuminazione (lux/W) | 55.1111111111111 |
| Classe di efficienza dell'illuminazione | A |
| Efficienza di filtraggio dei grassi (%) | 78.9 |
| Classe di efficienza di filtraggio dei grassi | C |
| Flusso d'aria a velocità minima e massima in condizioni di uso normale espresso in m3/h | 180/372 |
| Flusso d'aria in condizioni di uso intenso o boost espresso in m3/h | 574 |
| Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima e massima in condizioni di uso normale espressa in dB(A) | 44/59 |
| Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost espressa in dB(A) | 67 |
| Potenza elettrica assorbita in in modo standby (W) | 0.41 |
| Potenza elettrica assorbita in modo spento (W) | 0.41 |

# Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

| Attribute Name | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | | DASL9046CN 942490736 | |
| Consumo energetico annuo | $AEC_{hood}$ | 46.2 | kwh/a |
| Fattore di incremento nel tempo | f | 0.9 | |
| Efficienza fluidodinamica | $FDE_{hood}$ | 31,0 | |
| Indice di efficienza energetica | $EEI_{hood}$ | 53.3 | |
| Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza | $Q_{BEP}$ | 304.4 | m3/h |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza | $P_{BEP}$ | 443 | Pa |
| Flusso d'aria massimo | $Q_{max}$ | 580,0 | m3/h |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza | $W_{BEP}$ | 120.7 | W |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione | $W_L$ | 9,0 | W |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura | $E_{middle}$ | 496 | lux |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by | $P_s$ | 0.41 | W |
| Potenza assorbita misurata in modo spento | $P_o$ | 0.41 | W |
| Livello di potenza sonora | $L_{WA}$ | 59 | dB |

**EN 61591: Cappe da cucina per uso domestico — Metodo per misurare le prestazioni**

**EN 60704-2-13: Apparecchi elettrici per uso domestico e similare — Codice di prova per la determinazione del rumore aereo — Parte 2-13: Norme particolari per cappe da cucina**

**EN 50564: Apparecchi elettrici per uso domestico — Misura del consumo di energia in stato di attesa**

**Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:**
**• Quando si inizia a cucinare, accendere la cappa alla velocità minima e mantenerla accesa per pochi minuti, una volta che la cottura è terminata.**
**• Aumentare la velocità solo in caso di elevata produzione di fumi o odori ed usare la(e) velocità boost solo in condizioni estreme.**
**• Quando necessario, sostituire il filtro al carbone per mantenere una buona efficienza di assorbimento odori.**
**• Quando necessario, lavare il filtro antigrasso per mantenere una buona efficienza di assorbimento odori.**
**• Usare il massimo diametro del del sistema di estrazione indicato nel manuale, per ottimizzare efficienza e minimizzare il rumore.**