tootekirjeldus

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	LFC316X 942022004
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	72.8
Energiatõhususe klass	D
Äratõmbetõhusus	8.1
Äratõmbetõhususe klass	E
Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)	9.625
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	E
Rasva filtrimise tõhusus (%)	65.1
Rasva filtrimise tõhususe klass	D
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h)	235/420
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h)	-
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	53/66
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	-
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	0
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	0.01

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		LFC316X 942022004	
Aastane energiatarbimine	AEC_{hood}	72.8	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	1.7	
Äratõmbetõhusus	FDE_{hood}	8.1	
Energiatõhususindeks	EEI_{hood}	92.2	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	Q_{BEP}	207.1	m3/h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	P_{BEP}	151	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q_{max}	420,0	m3/h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W_{BEP}	107.9	W
Valgusallika nimivõimsus	W_L	8,0	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E_{middle}	77	lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P_s	0	W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P_o	0.01	W
Müravõimsustase	L_{WA}	66	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemeetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:
• Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
• Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
• Hea lõhnavähendustõhususe tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
• Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
• Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.