# termékismertető adatlap

| | |
|---|---|
| Védjegy | Electrolux |
| Modell | LFP316S 942022056 |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 54.3 |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 13.4 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | D |
| Megvilágítási hatékonyság (lux/W) | 10 |
| Megvilágítási hatékonysági osztály | E |
| Zsírkiszűrési hatékonyság (%) | 65.1 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | D |
| A rendes használathoz minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó légáramsebesség (m 3 /h mértékegységben) | 155/370 |
| Légáramlás intenzív beállításnál (m3/h) | - |
| A rendes használathoz minimális és maximális ventilátorsebesség mellett tartozó levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás (dB(A)) mértékegységben | 48/68 |
| Ниво на мощност на излъчвания въздушен шум, по крива A, на позицията за интензивен или форсиран режим (dB(A)) | - |
| Energiafogyasztás készenlét üzemmódban (W) | 0 |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0.01 |

# Termékismertető az EU  66/2014 szabvány szerint

| Attribute Name | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| A modell megjelölése | | LFP316S 942022056 | |
| Éves energiafogyasztás | $AEC_{hood}$ | 54.3 | kWh/év |
| Idotartam-növelo tényezo | f | 1.5 | |
| Hidrodinamikai hatékonyság | $FDE_{hood}$ | 13.4 | |
| Energiahatékonysági mutató | $EEI_{hood}$ | 79.4 | |
| Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban | $Q_{BEP}$ | 216.3 | m3/h |
| Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban | $P_{BEP}$ | 198 | Pa |
| Maximális légáramsebesség | $Q_{max}$ | 370,0 | m3/h |
| Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban | $W_{BEP}$ | 88.5 | W |
| A világítórendszer névleges teljesítménye | $W_L$ | 8,0 | W |
| A világítórendszer által a fozési felületen biztosított átlagos megvilágítás | $E_{middle}$ | 80 | lux |
| Mért energiafogyasztás a készenléti üzemmódban | $P_s$ | 0 | W |
| Mért energiafogyasztás a kikapcsolt üzemmódban | $P_o$ | 0.01 | W |
| Hangteljesítményszint | $L_{WA}$ | 68 | dB |

**EN 61591: Háztartási szagelszívók és egyéb konyhai páraelszívók. A működési jellemzők mérési módszerei**

**EN 60704-2-13: Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. A zajkibocsátás vizsgálati módszere. 2-13. rész: Szagelszívók egyedi előírásai**

**EN 50564: Háztartási villamos készülékek. A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban**

**Javaslatok a helyes használatra a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében:**
**• A főzés megkezdésekor a legkisebb sebességfokozaton kapcsolja be az elszívót, majd a főzés befejezése után még néhány percig járassa a készüléket.**
**• Csak nagy mennyiségű füst és gőz esetén növelje a sebességet, és csak rendkívüli esetben alkalmazza az intenzív üzemmódot.**
**• A kielégítő szagmegkötési hatékonyság érdekében a szükség szerinti időben cserélje ki a szénszűrőt.**
**• A kielégítő szagmegkötési hatékonyság érdekében a szükség szerinti időben tisztítsa meg a zsírszűrőt.**
**• Az optimális hatékonyság és a minimális zajszint érdekében az elszívórendszer esetén használja a jelen kézikönyvben jelzett maximális átmérőt.**