

# Produktdatablad

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Varemærke                                                                                                        | Electrolux        |
| Model                                                                                                            | LFP536X 942022116 |
| Årligt energiforbrug (kWh/år)                                                                                    | 87.4              |
| Energieffektivitetsklasse                                                                                        | C                 |
| Hydraulisk effektivitet                                                                                          | 18.1              |
| Hydraulisk effektivitetsklasse                                                                                   | C                 |
| Belysningseffektivitet (lux/W)                                                                                   | 44.9206349206349  |
| Belysningseffektivitetsklasse                                                                                    | A                 |
| Fedtfiltreringseffektivitet (%)                                                                                  | 65.1              |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse                                                                               | D                 |
| Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m <sup>3</sup> /t)                              | 250/600           |
| Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m <sup>3</sup> /t)                                   | -                 |
| Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A)) | 49/68             |
| Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A))           | -                 |
| Strømforbrug i standby (W)                                                                                       | 0                 |
| Strømforbrug ved slukket tilstand (W)                                                                            | 0.01              |

## Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

| Beskrivelse                                                | Symbol                 | Værdi                | Enhed             |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Modelidentifikation                                        |                        | LFP536X<br>942022116 |                   |
| Årligt energiforbrug                                       | AEC <sub>emhætte</sub> | 87.4                 | kWh/år            |
| Tidsforøgelsesfaktor                                       | f                      | 1.3                  |                   |
| Hydraulisk effektivitet                                    | FDE <sub>emhætte</sub> | 18.1                 |                   |
| Energieffektivitetsindeks                                  | EE <sub>emhætte</sub>  | 76.1                 |                   |
| Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)            | QEcoDesign             | 324,0                | m <sup>3</sup> /h |
| Målt lufttryk i det optimale driftspunkt                   | PEcoDesign             | 351                  | Pa                |
| Maksimal luftstrøm                                         | Qmaks                  | 600,0                | m <sup>3</sup> /h |
| Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt      | WEcoDesign             | 174.6                | W                 |
| Belysningssystemets nominelle effekt                       | WL                     | 6.3                  | W                 |
| Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen | E <sub>middel</sub>    | 283                  | lux               |
| Målt energiforbrug i standbytilstand                       | P <sub>s</sub>         | 0                    | W                 |
| Målt energiforbrug i slukket tilstand                      | P <sub>o</sub>         | 0.01                 | W                 |
| Lydeffektniveau                                            | L <sub>WA</sub>        | 68                   | dB                |

**EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber**

**EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter**

**EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt**

### Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
- Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
- Udskift om nødvendigt fi Iteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
- Afvask om nødvendigt fedtfri Iteret for at sikre en god lugtfjernelse.
- Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.