karta informacyjna produktu

Znak towarowy	Electrolux
Model	LFP539X 942022118
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	87.4
Klasa efektywności energetycznej	C
Wydajność przepływu dynamicznego	18.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	C
Sprawność oświetlenia (lux/W)	41.7460317460317
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)	65,1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h)	250/600
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h)	-
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A))	49/68
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	0
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W)	0.01

INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

Nazwa	Symbol	Wartość	Jedn.
Identyfikator modelu		LFP539X 942022118	
Roczne zużycie energii	AEC_{hood}	87.4	kwh/r
Współczynnik upływu czasu	f	1.3	
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE_{hood}	18.1	
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEI_{hood}	76.1	
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Q_{BEP}	324,0	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	P_{BEP}	351	Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q_{max}	600,0	m3/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W_{BEP}	174.6	W
Moc nominalna systemu oświetlenia	W_L	6.3	W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E_{middle}	263	lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania	P_S	0	W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia	P_O	0.01	W
Poziom mocy akustycznej	L_{WA}	68	dB

EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych

EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:
• Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączonego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.
• Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.
• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
• Zastosować maksymalną średnice kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.