# tootekirjeldus

| | |
|---|---|
| Kaubamärk | Electrolux |
| Mudel | LFP316AB 942022437 |
| Aastane energiatarbimine (kWh/aastas) | 54.3 |
| Energiatõhususe klass | C |
| Äratõmbetõhusus | 13.4 |
| Äratõmbetõhususe klass | D |
| Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W) | 10 |
| Pindalaühiku valgusviljakuse klass | E |
| Rasva filtrimise tõhusus (%) | 65.1 |
| Rasva filtrimise tõhususe klass | D |
| Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h) | 155/370 |
| Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h) | - |
| Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A)) | 48/68 |
| Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A)) | - |
| Ooteseisundis tarbitav võimsus (W) | 0 |
| Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W) | 0.01 |

# Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

| Attribute Name | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Mudeli tunnus | | LFP316AB 942022437 | |
| Aastane energiatarbimine | $AEC_{hood}$ | 54.3 | kwh/a |
| Ajaline kasvutegur | f | 1.5 | |
| Äratõmbetõhusus | $FDE_{hood}$ | 13.4 | |
| Energiatõhususindeks | $EEI_{hood}$ | 79.4 | |
| Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras | $Q_{BEP}$ | 216.3 | m3/h |
| Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras | $P_{BEP}$ | 198 | Pa |
| Suurim õhuvooluhulk | $Q_{max}$ | 370,0 | m3/h |
| Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus | $W_{BEP}$ | 88.5 | W |
| Valgusallika nimivõimsus | $W_L$ | 8,0 | W |
| Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal | $E_{middle}$ | 80 | lux |
| Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus | $P_s$ | 0 | W |
| Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus | $P_o$ | 0.01 | W |
| Müravõimsustase | $L_{WA}$ | 68 | dB |

**EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemeetodid**

**EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummidele**

**EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine**

**Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:**
**• Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.**
**• Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.**
**• Hea lõhnavähendustõhususe tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.**
**• Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.**
**• Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.**