# Ražojuma informācijas lapa

| | |
|---|---|
| Preču zīme | Electrolux |
| Modelis | LFG716R 942022578 |
| Energopatēriņš gadā (kWh/gadā) | 55.2 |
| Energoefektivitātes klase | A |
| Hidrodinamiskā efektivitāte | 29.2 |
| Hidrodinamiskās efektivitātes klase | A |
| Apgaismojuma efektivitāte (lux/W) | 49.8245614035088 |
| Apgaismojuma efektivitātes klase | A |
| Tauku filtrēšanas efektivitāte (%) | 65.1 |
| Tauku filtrēšanas efektivitātes klase | D |
| Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h) | 300/580 |
| Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h) | 700 |
| A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A)) | 54/67 |
| A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A)) | 70 |
| Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W) | 0.49 |
| Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W) | 0.49 |

# INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Modela identifikators | | LFG716R 942022578 | |
| Gada energijas paterinš | $AEC_{hood}$ | 55.2 | kWh/gadā |
| Laika palielinajuma koeficients | f | 0.9 | |
| Hidrodinamiska efektivitate | $FDE_{hood}$ | 29.2 | |
| Energoefektivitates indekss | $EEI_{hood}$ | 53.1 | |
| Gaisa plusma, merita optimalaja darba punkta | $Q_{BEP}$ | 374.7 | m3/h |
| Gaisa spiediens, merits optimalaja darba punkta | $P_{BEP}$ | 436 | Pa |
| Gaisa maksimala plusma | $Q_{max}$ | 700,0 | m3/h |
| Elektriska ieejas jauda, merita optimalaja darba punkta | $W_{BEP}$ | 155.5 | W |
| Apgaismes sistemas nominala jauda | $W_L$ | 5.7 | W |
| Apgaismes sistemas nodrošinatais videjais apgaismojums uz ediena gatavošanas virsmas | $E_{middle}$ | 284 | lux |
| Izmeritais elektroenergijas paterinš gaidstaves režima | $P_S$ | 0.49 | W |
| Izmeritais elektroenergijas paterinš izslegta režima | $P_O$ | 0.49 | W |
| Akustiskas jaudas limenis | $L_{WA}$ | 67 | dB |

**EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametrų matavimo metodai**

**EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem**

**EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana**

**Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:**
**• Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.**
**• Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.**
**• Nomainīt aktīvās ogles fi ltru( us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas. • Tīrīt tauku fi ltru( us), ja nepieciešams, lai tauku fi ltrs efektīvi funkcionētu.**
**• Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.**