tootekirjeldus

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	LFG716W 942022579
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	55.2
Energiatõhususe klass	A
Äratõmbetõhusus	29.2
Äratõmbetõhususe klass	A
Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)	49.8245614035088
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	A
Rasva filtrimise tõhusus (%)	65.1
Rasva filtrimise tõhususe klass	D
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h)	300/580
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h)	700
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	54/67
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	70
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	0.49
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	0.49

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		LFG716W 942022579	
Aastane energiatarbimine	AEC_{hood}	55.2	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	0.9	
Äratõmbetõhusus	FDE_{hood}	29.2	
Energiatõhususindeks	EEI_{hood}	53.1	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	Q_{BEP}	374.7	m3/h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	P_{BEP}	436	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q_{max}	700,0	m3/h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W_{BEP}	155.5	W
Valgusallika nimivõimsus	W_L	5.7	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E_{middle}	284	lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P_s	0.49	W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P_o	0.49	W
Müravõimsustase	L_{WA}	67	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemeetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:
• Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
• Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
• Hea lõhnavähendustõhususe tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
• Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
• Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.