

Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	LFP226S 942022673
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	51.6
Energoefektivitātes klase	C
Hidrodinamiskā efektivitāte	14
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	D
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	10
Apgaismojuma efektivitātes klase	E
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	65.1
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	D
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m ³ /h)	150/330
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m ³ /h)	-
A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	45/64
A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	-
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.01

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		LFP226S 942022673	
Gada energijas paterinš	AEC _{hood}	51.6	kWh/gadā
Laika palielinajuma koeficients	f	1.5	
Hidrodinamiska efektivitāte	FDE _{hood}	14,0	
Energoefektivitātes indekss	EEI _{hood}	78.5	
Gaisa plusma, merita optimalaja darba punkta	QBEP	203.6	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalaja darba punkta	P _{BEP}	207	Pa
Gaisa maksimala plusma	Q _{max}	330,0	m ³ /h
Elektriska ieejas jauda, merita optimalaja darba punkta	WBEP	83.6	W
Apgāismes sistemas nominala jauda	WL	8,0	W
Apgāismes sistemas nodrošinatais videjais apgāismojums uz ediena gatavošanas virsmas	E _{middle}	80	lux
Izmerītais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīma	P _s	0	W
Izmerītais elektroenerģijas paterinš izslegta režīma	P _o	0.01	W
Akustiskas jaudas limenis	LWA	64	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvali ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai.

Eksploracioni parametru matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ieteikmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdienu gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles fi ltru(us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas. • Tīrīt tauku fi ltru(us), ja nepieciešams, lai tauku fi ltrs efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.