tootekirjeldus

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	LFP326FW 942022684
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	56.6
Energiatõhususe klass	C
Äratõmbetõhusus	15
Äratõmbetõhususe klass	D
Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)	10
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	E
Rasva filtrimise tõhusus (%)	65.1
Rasva filtrimise tõhususe klass	D
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h)	170/410
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h)	-
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	48/69
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	-
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	0
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	0.01

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		LFP326FW 942022684	
Aastane energiatarbimine	AEC_{hood}	56.6	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	1.5	
Äratõmbetõhusus	FDE_{hood}	15,0	
Energiatõhususindeks	EEI_{hood}	80.1	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	Q_{BEP}	263.2	m3/h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	P_{BEP}	191	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q_{max}	410,0	m3/h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W_{BEP}	92.8	W
Valgusallika nimivõimsus	W_L	8,0	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E_{middle}	80	lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P_s	0	W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P_o	0.01	W
Müravõimsustase	L_{WA}	69	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemeetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:
• Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
• Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
• Hea lõhnavähendustõhususe tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
• Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
• Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.