

Produktinformationsblad

Varumärke	AEG
Modellbeteckning	DVE5671HG 942051309
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	51.1
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet	31.4
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	53.6
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m ³ /h)	270/400
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m ³ /h)	700
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	42/54
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	64
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	0
Effektförbrukningen i frånläge (W)	0.49

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		DVE5671HG 942051309	
Årlig energiförbrukning	AEC _{fläkt}	51.1	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	0.9	
Flödesdynamisk effektivitet	FDE _{fläkt}	31.4	
Energieffektivitetsindex	EEl _{fläkt}	52.4	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	QBEP	363.9	m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P _{BEP}	449	Pa
Maximalt luftflöde	Q _{max}	700,0	m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	WBEP	144.4	W
Märkeffekt för belysningssystemet	W _L	5,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E _{medel}	268	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P _s	0	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P _o	0.49	W
Ljudeffektnivå	L _{WA}	54	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
- Öka köksfläktens hastighet endast när det finns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
- Byt ut kolfilteret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Rengör fettfilteret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.