gaminio informacijos lapas

Prekės ženklas	AEG
Modelis	DGE5661HM 942051370
Energijos sunaudojimas per metus (kWh/metai)	54.7
Energijos efektyvumo klasė	A
Skysčio srauto dinaminis efektyvumas	29.2
Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumas (lux/W)	44.2
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų filtravimo efektyvumas (%)	65.1
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė	D
Oro srautas esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (m3/h)	300/580
Oro srautas esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (m3/h)	700
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (dB(A))	54/67
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (dB(A))	70
Energijos sąnaudos prietaisui veikiant budėjimo režimu (W)	0.49
Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui (W)	-

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius		DGE5661HM 942051370	
Metinis suvartojamos energijos kiekis	AEC_{hood}	54.7	kWh per metus
Laiko didejimo daugiklis	f	0.9	
Srauto dinamimis efektyvumas	FDE_{hood}	29.2	
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEI_{hood}	52.8	
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	Q_{BEP}	374.7	m3/h
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slegis	P_{BEP}	436	Pa
Didžiausias oro srautas	Q_{max}	700,0	m3/h
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrine galia	W_{BEP}	155.5	W
Vardine apšvietimo sistemos galia	W_L	5,0	W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutine virimo paviršiaus apšvieta	E_{middle}	221	lux
Išmatuotasis budejimo veiksena suvartojamos energijos kiekis	P_s	0.49	W
Išmatuotasis išjungties busena suvartojamos energijos kiekis	P_o	-	W
Garso galios lygis	L_{WA}	67	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametrų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Buitinių ir panašios paskirties elektrinių aparatų skleidžiamo akustinio oro triukšmo nustatymo taisyklės. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklės garų rinktuvams

EN 50564: Elektrinė ir elektroninė buitinė ir įstaigų įranga. Mažo energijos suvartojimo matavimas

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:
• ĮJUNKITE gartraukį minimaliu greičiu, kai pradedate ruošti maistą, ir palikite jį kelioms minutėms dirbti išjungę viryklę.
• Greitį padidinkite tik tuomet, jei susidaro didelis kiekis dūmų ir garų, o greičio pagreitėjimus įjunkite tik esant ypatingoms situacijoms.
• Kai reikia, pakeiskite anglies pluošto fi ltrą (-us), kad kvapų šalinimo efektyvumas būtų geras.
• Kai reikia, išvalykite riebalų fi ltrą (-us), kad riebalų fi ltro efektyvumas būtų geras.
• Vamzdžių sistema turi būti maksimalaus diametro, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, kad efektyvumas būtų optimalus, o triukšmas minimalus.