# karta informacyjna produktu

| | |
|---|---|
| Znak towarowy | Electrolux |
| Model | LFG719R 942051381 |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 54,7 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Wydajność przepływu dynamicznego | 29.2 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Sprawność oświetlenia (lux/W) | 44.2 |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%) | 65,1 |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | D |
| Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h) | 300/580 |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h) | 700 |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A)) | 54/67 |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A)) | 68 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W) | 0.49 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W) | - |

# INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

| Nazwa | Symbol | Wartość | Jedn. |
|---|---|---|---|
| Identyfikator modelu | | LFG719R 942051381 | |
| Roczne zużycie energii | $AEC_{hood}$ | 54,7 | kwh/r |
| Współczynnik upływu czasu | f | 0.9 | |
| Wydajność przepływu dynamicznego | $FDE_{hood}$ | 29.2 | |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | $EEI_{hood}$ | 52.8 | |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy | $Q_{BEP}$ | 374.7 | m3/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy | $P_{BEP}$ | 436 | Pa |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza | $Q_{max}$ | 700,0 | m3/h |
| Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy | $W_{BEP}$ | 155.5 | W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia | $W_L$ | 5,0 | W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej | $E_{middle}$ | 221 | lux |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania | $P_S$ | 0.49 | W |
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia | $P_O$ | - | W |
| Poziom mocy akustycznej | $L_{WA}$ | 67 | dB |

**EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych**

**EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych**

**EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy**

**Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:**
**• Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączonego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.**
**• Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.**
**• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.**
**• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.**
**• Zastosować maksymalną średnice kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.**