

tootekirjeldus

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	EFP60460OX 942150468
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	39.7
Energiatõhususe klass	A
Äratõmbetõhusus	33.5
Äratõmbetõhususe klass	A
Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)	9
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	E
Rasva filtrimise tõhusus (%)	66
Rasva filtrimise tõhususe klass	D
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h)	256/647
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h)	-
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	46/67
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	-
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	0.01
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	0.01

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		EFP60460OX 942150468	
Aastane energiatarbimine	AEC _{hood}	39.7	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	0.8	
Äratõmbetõhusus	FDE _{hood}	33.5	
Energiatõhususindeks	EEL _{hood}	46.6	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	QBEP	336,0	m ³ /h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	PBEP	434	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q _{max}	603,0	m ³ /h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	WBEP	121,0	W
Valgusallika nimivõimsus	WL	6,0	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E _{middle}	54	lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _s	0.01	W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _o	0.01	W
Müravõimsustase	LWA	67	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummiidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
- Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
- Hea lõhnvähendustõhususe tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
- Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
- Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.