Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	AEG
Modelis	DBB5960HM 942150583
Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)	57.7
Energoefektivitātes klase	A
Hidrodinamiskā efektivitāte	30.5
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	A
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	29
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	76
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	C
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)	175/352
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)	779
A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	38/55
A-izsvarotās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	73
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0.49
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.49

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		DBB5960HM 942150583	
Gada energijas paterinš	AEC_{hood}	57.7	kWh/gadā
Laika palielinajuma koeficients	f	0.9	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE_{hood}	30.5	
Energoefektivitates indekss	EEI_{hood}	53.5	
Gaisa plusma, merita optimalaja darba punkta	Q_{BEP}	448,0	m3/h
Gaisa spiediens, merits optimalaja darba punkta	P_{BEP}	434	Pa
Gaisa maksimala plusma	Q_{max}	779,0	m3/h
Elektriska ieejas jauda, merita optimalaja darba punkta	W_{BEP}	5,0	W
Apgaismes sistemas nominala jauda	W_L	5,0	W
Apgaismes sistemas nodrošinatais videjais apgaismojums uz ediena gatavošanas virsmas	E_{middle}	145	lux
Izmeritais elektroenergijas paterinš gaidstaves režima	P_S	0.49	W
Izmeritais elektroenergijas paterinš izslegta režima	P_O	0.49	W
Akustiskas jaudas limenis	L_{WA}	55	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametrų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:
• Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
• Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
• Nomainīt aktīvās ogles fi ltru(us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas. • Tīrīt tauku fi ltru(us), ja nepieciešams, lai tauku fi ltrs efektīvi funkcionētu.
• Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.