# δελτίο πληροφοριών για το προϊόν

| | |
|---|---|
| Εμπορικό Σήμα | AEG |
| Μοντέλο | DBB4650M 942150708 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 56.4 |
| Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | B |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | 28 |
| Τάξη Ρευστοδυναμικής Απόδοσης | B |
| Απόδοση Φωτισμού (lux/W) | 29 |
| Τάξη Απόδοσης Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους (%) | 76 |
| Τάξη Απόδοσης Κατακράτησης Λίπους | C |
| Ροή αέρα στην ελάχιστη και στη μέγιστη ταχύτητα για τη συνήθη χρήση (m3/h) | 240/603 |
| Ροή αέρα στη ρύθμιση «εντατική» ή «boost» (m3/h) | - |
| Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στην ελάχιστη και στη μέγιστη ταχύτητα για τη συνήθη χρήση (dB(A)) | 46/69 |
| Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στη ρύθμιση «εντατική» ή «boost» (dB(A)) | - |
| Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής (W) | 0.01 |
| Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (W) | 0.01 |

# Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 66/2014

| Attribute Name | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Ταυτοποίηση μοντέλου | | DBB4650M 942150708 | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | AEC απορροφητήρα | 56.4 | kWh/έτος |
| Συντελεστής αύξησης χρόνου | f | 1 | |
| Ρευστοδυναμική απόδοση | FDE απορροφητήρα | 28,0 | |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης | EEI απορροφητήρα | 57.8 | |
| Ρυθμός ροής αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης | $Q_{BEP}$ | 336,0 | m3/h |
| Πίεση του αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης | $P_{BEP}$ | 434 | Pa |
| Μέγιστη ροή αέρα | $Q_{max}$ | 603,0 | m3/h |
| Ηλεκτρική ισχύς εισόδου που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης | $W_{BEP}$ | 144.5 | W |
| Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού | $W_L$ | 5,0 | W |
| Μέσος φωτισμός από το σύστημα φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος | $E_{μέσος}$ | 145 | lux |
| Κατανάλωση ισχύος που μετρήθηκε σε κατάσταση αναμονής | $P_s$ | 0.01 | W |
| Κατανάλωση ισχύος που μετρήθηκε σε κατάσταση εκτός λειτουργίας | $P_o$ | 0.01 | W |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | $L_{WA}$ | 69 | dB |

**EN 61591: Απορροφητήρες κουζίνας οικιακής χρήσης και απαγωγείς αναθυμιάσεων μαγειρέματος — Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης**

**EN 60704-2-13: Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές — Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου — Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για απορροφητήρες κουζίνας**

**EN 50564: Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές — Μέτρηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής**

**Συστάσεις για τη σωστή χρήση με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:**
**• Όταν αρχίσετε το μαγείρεμα, ανάψτε τον απορροφητήρα στην ελάχιστη ταχύτητα και να τον αφήστε τον αναμμένο για λίγα λεπτά μετά τον τερματισμό του μαγειρέματος.**
**• Αυξάνετε την ταχύτητα μόνο αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα καπνού ή οσμών και χρησιμοποιείτε την έντονη (ες) ταχύτητα (ες) μόνο σε ακραίες καταστάσεις.**
**• Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα για να διατηρήσετε την αποδοτική απορρόφηση των οσμών.**
**• Αν είναι απαραίτητο, πλύνετε το φίλτρο για λίπη για να διατηρήσετε την αποδοτική απορρόφηση των οσμών.**
**• Χρησιμοποιείτε τη μέγιστη διάμετρο του συστήματος απαγωγής που αναγράφεται στις παρούσες οδηγίες, για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση και να μειώσετε το θόρυβο.**