gaminio informacijos lapas

Prekės ženklas	Electrolux
Modelis	LFU216X 942150766
Energijos sunaudojimas per metus (kWh/metai)	65.5
Energijos efektyvumo klasė	D
Skysčio srauto dinaminis efektyvumas	8.1
Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė	E
Apšvietimo efektyvumas (lux/W)	13
Apšvietimo efektyvumo klasė	D
Riebalų filtravimo efektyvumas (%)	66
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė	D
Oro srautas esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (m3/h)	115/272
Oro srautas esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (m3/h)	-
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (dB(A))	52/71
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (dB(A))	-
Energijos sąnaudos prietaisui veikiant budėjimo režimu (W)	0.01
Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui (W)	0.01

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius		LFU216X 942150766	
Metinis suvartojamos energijos kiekis	AEC_{hood}	65.5	kWh per metus
Laiko didejimo daugiklis	f	1.7	
Srauto dinamimis efektyvumas	FDE_{hood}	8.1	
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEI_{hood}	90,0	
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	Q_{BEP}	160,0	m3/h
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slegis	P_{BEP}	180	Pa
Didžiausias oro srautas	Q_{max}	272,0	m3/h
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrine galia	W_{BEP}	98.5	W
Vardine apšvietimo sistemos galia	W_L	6,0	W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutine virimo paviršiaus apšvieta	E_{middle}	78	lux
Išmatuotasis budejimo veiksena suvartojamos energijos kiekis	P_s	0.01	W
Išmatuotasis išjungties busena suvartojamos energijos kiekis	P_o	0.01	W
Garso galios lygis	L_{WA}	71	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametrų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Buitinių ir panašios paskirties elektrinių aparatų skleidžiamo akustinio oro triukšmo nustatymo taisyklės. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklės garų rinktuvams

EN 50564: Elektrinė ir elektroninė buitinė ir įstaigų įranga. Mažo energijos suvartojimo matavimas

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:
• ĮJUNKITE gartraukį minimaliu greičiu, kai pradedate ruošti maistą, ir palikite jį kelioms minutėms dirbti išjungę viryklę.
• Greitį padidinkite tik tuomet, jei susidaro didelis kiekis dūmų ir garų, o greičio pagreitėjimus įjunkite tik esant ypatingoms situacijoms.
• Kai reikia, pakeiskite anglies pluošto fi ltrą (-us), kad kvapų šalinimo efektyvumas būtų geras.
• Kai reikia, išvalykite riebalų fi ltrą (-us), kad riebalų fi ltro efektyvumas būtų geras.
• Vamzdžių sistema turi būti maksimalaus diametro, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, kad efektyvumas būtų optimalus, o triukšmas minimalus.