

tootekirjeldus

Kaubamärk	AEG
Mudel	IDE84243IB 942150872
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	55.5
Energiatõhususe klass	A
Äratõmbetõhusus	30.6
Äratõmbetõhususe klass	A
Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)	0
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
Rasva filtrimise tõhusus (%)	75.1
Rasva filtrimise tõhususe klass	C
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h)	215/405
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h)	630
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	48/62
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	72
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	0
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	0.49

Tooteinfo vastavalt määrusele EL

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus			IDE84243IB 942150872	
Keeduplaadi tüüp			Built-In Hob	
Toidu Kuumtöötlemise Vööndite arv			4	
Toidu Kuumtöötlemise -alade arv			1	
Kuumutamisiis (induktsiooniga toidukuumtöötlemisvööndid, toidukuumtöötlemisalad, kiirgevööndid, kuumplaadid)			Induction ExtractorHob	
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt 5 mm täpsusega	Left Front	Ø	14.5	cm
	Left Rear	Ø	14.5	cm
	Right Front	Ø	16,0	cm
	Right Rear	Ø	20,0	cm
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta	Left	ECelectric cooking	179.2	Wh/kg
	Left	ECelectric cooking	186.9	Wh/kg
	Right Front	ECelectric cooking	167.5	Wh/kg
	Right Rear	ECelectric cooking	193.9	Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta		ECelectric hob	181.9	Wh/kg

EN 60350-2 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa 2: Pliidid - Meetodid jõudluse mõõtmiseks"

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Kui kuumutate vett, kasutage ainult vajalikku kogust.
- Võimalusel pange nõule alati kaas peale.
- Enne keeduala sisselülitamist asetage kööginõu sellele.
- Kasutage väiksemal keedualal väiksemat kööginõud.
- Pange nõu otse keeduala keskele.
- Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks kasutage jääkkuumust."

Tooteinfo vastavalt määrusele EL

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		IDE84243IB 942150872	
Aastane energiatarbimine	AEC _{hood}	55.5	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	0.9	
Äratõmbetõhusus	FDE _{hood}	30.6	
Energiatõhususindeks	EEL _{hood}	51.2	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	QBEP	345,0	m3/h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	PBEP	345	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q _{max}	630,0	m3/h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	WBEP	169,0	W
Valgusallika nimivõimsus	WL	0,0	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E _{middle}	0	lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _s	0	W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P _o	0.49	W
Müravõimsustase	LWA	62	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummiidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
- Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
- Hea lõhn vähendamiseks tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
- Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
- Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.