Produktinformationsblad

Varumärke	AEG
Modellbeteckning	IDE84243IB 942150872
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	55.5
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet	30.6
Flödesdynamisk effektivtetsklass	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	0
Belysningseffektivitetsklass	
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h)	215/405
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m3/h)	630
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	48/62
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	72
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	0
Effektförbrukningen i frånläge (W)	0.49

INFORMATION ENLIGT EU

Attributnamn	Position	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning			IDE84243IB 942150872	
Typ av häll			Built-In Hob	
Antal kokzoner			4	
Antal områden			1	
Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)			Induction ExtractorHob	
För cirkelformade kokzoner eller områden: diameter för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm.	Vänster Fram	Ø	14.5	cm
	Vänster Fram	Ø	14.5	cm
	Höger Fram	Ø	16,0	cm
	Höger Bak	Ø	20,0	cm
Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg	Vänster	$EC_{elektrisk\ köksutrustning}$	179.2	Wh/kg
	Vänster	$EC_{elektrisk\ köksutrustning}$	186.9	Wh/kg
	Höger Fram	$EC_{elektrisk\ köksutrustning}$	167.5	Wh/kg
	Höger Bak	$EC_{elektrisk\ köksutrustning}$	193.9	Wh/kg
Hällens energiförbrukning beräknad per kg		$EC_{elektriska\ hällar}$	181.9	Wh/kg

EN 60350-2: Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning"

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:
• Använd endast den mängd som behövs vid uppvärmning av vatten.
• Använd om möjligt lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan den slås på.
• Använd mindre kokkärl för mindre kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärme för att hålla mat varm eller för att smälta mat."

INFORMATION ENLIGT EU

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		IDE84243IB 942150872	
Årlig energiförbrukning	$AEC_{fläkt}$	55.5	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	0.9	
Flödesdynamisk effektivitet	$FDE_{fläkt}$	30.6	
Energieffektivitetsindex	$EEI_{fläkt}$	51.2	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	345,0	m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	345	Pa
Maximalt luftflöde	Q_{max}	630,0	m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	169,0	W
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	0,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E_{medel}	0	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P_S	0	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P_O	0.49	W
Ljudeffektnivå	L_{WA}	62	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:
• Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
• Öka köksfläktens hastighet endast när det fi nns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
• Byt ut kolfi ltret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
• Rengör fettfi ltret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
• Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.