δελτίο πληροφοριών για το προϊόν

Εμπορικό Σήμα	AEG
Μοντέλο	DPB5652M 942150893
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος)	39.7
Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης	A
Ρευστοδυναμική Απόδοση	33.5
Τάξη Ρευστοδυναμικής Απόδοσης	A
Απόδοση Φωτισμού (lux/W)	9
Τάξη Απόδοσης Φωτισμού	E
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους (%)	66
Τάξη Απόδοσης Κατακράτησης Λίπους	D
Ροή αέρα στην ελάχιστη και στη μέγιστη ταχύτητα για τη συνήθη χρήση (m3/h)	256/537
Ροή αέρα στη ρύθμιση «εντατική» ή «boost» (m3/h)	647
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στην ελάχιστη και στη μέγιστη ταχύτητα για τη συνήθη χρήση (dB(A))	46/63
Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης A στη ρύθμιση «εντατική» ή «boost» (dB(A))	67
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής (W)	0
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0.49

Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Ταυτοποίηση μοντέλου		DPB5652M 942150893	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	AEC απορροφητήρα	39.7	kWh/έτος
Συντελεστής αύξησης χρόνου	f	0.8	
Ρευστοδυναμική απόδοση	FDE απορροφητήρα	33.5	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	EEI απορροφητήρα	46.6	
Ρυθμός ροής αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης	Q_{BEP}	336,0	m3/h
Πίεση του αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης	P_{BEP}	434	Pa
Μέγιστη ροή αέρα	Q_{max}	647,0	m3/h
Ηλεκτρική ισχύς εισόδου που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης	W_{BEP}	121,0	W
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού	W_L	6,0	W
Μέσος φωτισμός από το σύστημα φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος	$E_{μέσος}$	54	lux
Κατανάλωση ισχύος που μετρήθηκε σε κατάσταση αναμονής	P_s	0	W
Κατανάλωση ισχύος που μετρήθηκε σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	P_o	0.49	W
Στάθμη ηχητικής ισχύος	L_{WA}	63	dB

EN 61591: Απορροφητήρες κουζίνας οικιακής χρήσης και απαγωγείς αναθυμιάσεων μαγειρέματος — Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης

EN 60704-2-13: Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές — Κώδικας δοκιμής για τον προσδιορισμό του αερόφερτου θορύβου — Μέρος 2-13: Ειδικές απαιτήσεις για απορροφητήρες κουζίνας

EN 50564: Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές — Μέτρηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής

Συστάσεις για τη σωστή χρήση με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
• Όταν αρχίσετε το μαγείρεμα, ανάψτε τον απορροφητήρα στην ελάχιστη ταχύτητα και να τον αφήστε τον αναμμένο για λίγα λεπτά μετά τον τερματισμό του μαγειρέματος.
• Αυξάνετε την ταχύτητα μόνο αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα καπνού ή οσμών και χρησιμοποιείτε την έντονη (ες) ταχύτητα (ες) μόνο σε ακραίες καταστάσεις.
• Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα για να διατηρήσετε την αποδοτική απορρόφηση των οσμών.
• Αν είναι απαραίτητο, πλύνετε το φίλτρο για λίπη για να διατηρήσετε την αποδοτική απορρόφηση των οσμών.
• Χρησιμοποιείτε τη μέγιστη διάμετρο του συστήματος απαγωγής που αναγράφεται στις παρούσες οδηγίες, για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση και να μειώσετε το θόρυβο.