karta informacyjna produktu

Znak towarowy	Electrolux
Model	EFG60563OX 942492866
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	103,8
Klasa efektywności energetycznej	C
Wydajność przepływu dynamicznego	17.7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	D
Sprawność oświetlenia (lux/W)	77
Klasa sprawności oświetlenia	C
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)	65,1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h)	230/485
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h)	585
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A))	50/67
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))	70
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	0.49
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W)	0.85

INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

Nazwa	Symbol	Wartość	Jedn.
Identyfikator modelu		EFG60563OX 942492866	
Roczne zużycie energii	AEC_{hood}	103,8	kwh/r
Współczynnik upływu czasu	f	1.4	
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE_{hood}	17.7	
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEI_{hood}	82.1	
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Q_{BEP}	319,0	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	P_{BEP}	400	Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q_{max}	585,0	m3/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W_{BEP}	200,0	W
Moc nominalna systemu oświetlenia	W_L	2.2	W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E_{middle}	170	lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania	P_S	0.49	W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia	P_O	0.85	W
Poziom mocy akustycznej	L_{WA}	67	dB

EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych

EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:
• Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączonego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.
• Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.
• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
• Zastosować maksymalną średnice kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.