tootekirjeldus

Kaubamärk	AEG
Mudel	CCE84543FB 949597895
Aastane energiatarbimine (kWh/aastas)	30.9
Energiatõhususe klass	A+
Äratõmbetõhusus	33.1
Äratõmbetõhususe klass	A
Pindalaühiku valgusviljakus (lux/W)	
Pindalaühiku valgusviljakuse klass	
Rasva filtrimise tõhusus (%)	85.1
Rasva filtrimise tõhususe klass	B
Õhu vooluhulk väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (m3/h)	260/500
Õhu vooluhulk intensiivses või võimendatud seisundis (m3/h)	630
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase väikseimal ja suurimal kiirusel tavaseisundis (dB(A))	48/64
Õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase intensiivses või võimendatud seisundis (dB(A))	69
Ooteseisundis tarbitav võimsus (W)	-
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W)	0.49

Tooteinfo vastavalt määrusele EL

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus			CCE84543FB 949597895	
Keeduplaadi tüüp			Built-In Hob	
Toidu Kuumtöötlemise Vööndite arv			4	
Toidu Kuumtöötlemise -alade arv			1	
Kuumutamisviis (induktsiooniga toidukuumtöötlemisvööndid, toidukuumtöötlemisalad, kiirgevööndid, kuumplaadid)			Induction ExtractorHob	
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt 5 mm täpsusega	Left Front	Ø	21,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
	Right Front	Ø	14.5	cm
	Right Rear	Ø	18,0	cm
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta	Left Front	$EC_{electric\ cooking}$	188.9	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{electric\ cooking}$	188.9	Wh/kg
	Right Front	$EC_{electric\ cooking}$	180.8	Wh/kg
	Right Rear	$EC_{electric\ cooking}$	176.9	Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta		$EC_{electric\ hob}$	183.9	Wh/kg

EN 60350-2 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa 2: Pliidid - Meetodid jõudluse mõõtmiseks"

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:
• Kui kuumutate vett, kasutage ainult vajalikku kogust.
• Võimalusel pange nõule alati kaas peale.
• Enne keeduala sisselülitamist asetage kööginõu sellele.
• Kasutage väiksemal keedualal väiksemat kööginõud.
• Pange nõu otse keeduala keskele.
• Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks kasutage jääkkuumust."

Tooteinfo vastavalt määrusele EL

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus		CCE84543FB 949597895	
Aastane energiatarbimine	AEC_{hood}	30.9	kwh/a
Ajaline kasvutegur	f	0.8	
Äratõmbetõhusus	FDE_{hood}	33.1	
Energiatõhususindeks	EEI_{hood}	42,0	
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras	Q_{BEP}	268.5	m3/h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras	P_{BEP}	469	Pa
Suurim õhuvooluhulk	Q_{max}	630,0	m3/h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus	W_{BEP}	105.8	W
Valgusallika nimivõimsus	W_L	,0	W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal	E_{middle}		lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P_S	-	W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus	P_O	0.49	W
Müravõimsustase	L_{WA}	64	dB

EN 61591: Majapidamises kasutatavad õhupuhastusseadmed ja muud toiduvalmistusaurude äratõmbevahendid. Toimivuse mõõtemeetodid

EN 60704-2-13: Kodumajapidamises ja sarnastes oludes kasutatavad elektriseadmed. Katsenormid õhumüra määramiseks. Osa 2-13: Erinõuded pliidikummidele

EN 50564: Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:
• Lülitage pliidikumm toidu valmistamist alustades miinimumkiirusel sisse ja laske sellel töötada mõni minut pärast toidu valmistamise lõpetamist.
• Suurendage kiirsut ainult suure hulga suitsu ja auru korral ning kasutage intensiivset kiirust / intensiivseid kiirusi ainult äärmuslikes olukordades.
• Hea lõhnavähendustõhususe tagamiseks vahetage vajadusel aktiivsöefi lter/aktiivsöefi ltrid.
• Hea rasva fi ltreerimise tõhususe tagamiseks puhastage vajadusel rasvafi lter/rasvafi ltrid.
• Kasutage tõhususe optimeerimiseks ja müra minimeerimiseks käesolevas käsiraamatus toodud maksimaalset torustiku läbimõõtu.