Produktinformationsblad

Varumärke	AEG
Modellbeteckning	CCS84779CB 949597943
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	28.8
Energieffektivitetsklass	A+
Flödesdynamisk effektivitet	32.4
Flödesdynamisk effektivtetsklass	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	
Belysningseffektivitetsklass	
Fettfiltreringseffektivitet (%)	85.1
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h)	270/500
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m3/h)	630
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	49/64
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	70
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	-
Effektförbrukningen i frånläge (W)	0.49

INFORMATION ENLIGT EU

Attributnamn	Position	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning			CCS84779CB 949597943	
Typ av häll			Built-In Hob	
Antal kokzoner			4	
Antal områden			2	
Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)			Induction ExtractorHob	
För cirkelformade kokzoner eller områden: diameter för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm.	Vänster Fram	Ø	22,0	cm
	Vänster Fram	Ø	22,0	cm
	Höger Fram	Ø	22,0	cm
	Höger Bak	Ø	22,0	cm
Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg	Vänster Fram	$EC_{elektrisk\ köksutrustning}$	191.1	Wh/kg
	Höger Fram	$EC_{elektrisk\ köksutrustning}$	191.1	Wh/kg
Hällens energiförbrukning beräknad per kg		$EC_{elektriska\ hällar}$	191.9	Wh/kg

EN 60350-2: Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning"

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:
• Använd endast den mängd som behövs vid uppvärmning av vatten.
• Använd om möjligt lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan den slås på.
• Använd mindre kokkärl för mindre kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärme för att hålla mat varm eller för att smälta mat."

INFORMATION ENLIGT EU

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		CCS84779CB 949597943	
Årlig energiförbrukning	$AEC_{fläkt}$	28.8	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	0.8	
Flödesdynamisk effektivitet	$FDE_{fläkt}$	32.4	
Energieffektivitetsindex	$EEI_{fläkt}$	41.4	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	Q_{BEP}	259.2	m3/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	P_{BEP}	444	Pa
Maximalt luftflöde	Q_{max}	630,0	m3/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	W_{BEP}	98.8	W
Märkeffekt för belysningssystemet	W_L	,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E_{medel}		lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P_S	-	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P_O	0.49	W
Ljudeffektnivå	L_{WA}	64	dB

EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:
• Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
• Öka köksfläktens hastighet endast när det fi nns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
• Byt ut kolfi ltret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
• Rengör fettfi ltret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
• Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.